

Öntapadós bordűr használati útmutató

Öntapadós bordűr tiszta, por és zsírmentes, teherbíró festett falra rakható. A frissen festett és tapétázott felületeken 3-4 nap száradási idő után alkalmazhatók. Illetve ragasztható sima felületű laminált bútorra, tükörrre vagy festett ajtóra, amennyiben az tiszta, por és zsírmentes.

Jelölje fel az alsó vagy felső szélének a helyét a falra. Használjon vonalzó, vízmértéket vagy jelölő zsinórt.

Óvatosan a ragasztóztott felület érintése nélkül távolítsa el a bordűr hátoldalát. **Egyszerre csak 5-10 cm-es darabról!**

Illessze a fara rajzolt jelöléshez. Puha, száraz ruhával vagy szivaccsal simítsa a falra, közepétől a szélei felé haladva ügyelve arra, hogy a szélek megfelelően tapadjanak, levegő buborékok ne képződjenek.

Ha felragasztotta ez elejét, csak utána húzza le a következő 5-10 cm-nek a hátoldalát, ragassza fel, majd a következő 10 cm jöhet.

Soha ne húzza le egyszerre túl nagy darabnak a hátoldalát, mert ha a bordűr összeér, azt roncsolódás nélkül nem tudja szétszedni.

Az öntapadós bordűrök egyszer használhatóak, átragasztásukra semmilyen garancia nincs. Ne helyezze fűtőtestek közelébe. Reklamációt minden esetben csak a felrakás megkezdése előtt fogadunk el! Felragasztás után költségeket nem áll módunkban visszatéríteni!

A csomagolás fulladást okozhat. Tartsa távol gyermekektől! Gyúlékony! Tartsa távol tűztől.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Tapéta és Poszter Webáruház.