

## **Használati útmutató vlies fotótapétákhoz**

Felhasználás előtt még szárazon fektesse egymás mellé a részeket és ellenőrizze az esetleges szín és méreteltéréseket, illetve mintaillesztéseket.

Reklamációt minden esetben csak a tapétázás megkezdése előtt fogadunk el. Ragasztási költségeket nem áll módunkban visszatéríteni.

A fal előkészítése és felragasztás módja megegyezik a szokásos tapétázási műveletekkel. Az alap legyen tiszta, sima és zsírmentes. A festék és tapéta maradványokat távolítsa el, az egyenetlenségeket javítsa ki. A jó száradás érdekében a falfelületnek jó nedvszívónak kell lennie

Rajzoljon fel a falra vízmérték és inga segítségével egy vízszintes és függőleges segédvonalat.

Ragasztóval a falat kell bekenni, egyenletesen, a poszter leendő helyére felvinni. Egyszerre 1 ív helyét kenje csak be. Illessze az ívet a segédvonalhoz, a falon lévő ragasztóágyba majd simítsa fentről lefele, középről a szélek fele, légmentesen a falra. Az íveket egymás mellé átfedés nélkül kell feltenni.

Lehetőleg a poszter felületére ne kerüljön ragasztó, mert feloldhatja a festéket! Ha mégis rákerül akkor azonnal egy tiszta puha törülöronggyal törölje le. A tapéta felrakásához tapétaázó kefe javasolt. Az egyenletes száradás érdekében dolgozzon 18-20°C szobahőmérsékleten és kerülje a huzatot. A felesleges részeket tapétavágó-késsel, szikével vágja le.

### **Ajándék ragasztóval!**

A zacskón található keverési arány szerint.

### **Használati útmutatás ragasztóhoz:**

Egy vödörben a kimért langyos vízbe folyamatos keverés mellett beleszórjuk a ragasztóport. Legalább fél percig keverjük, segítve az eloszlását.

3 perc után újból átkeverjük.

15-20-ig állni hagyjuk, majd átkeverés után a ragasztó felhasználásra kész.